

3	KONSTRUKCJA				
14	KNR 2-05 d.3 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t (42,20*6,00*3,55+12,90*4,00*4,08)/1000	t		
			t	1,11	
				RAZEM	1,11
15	KNR 2-05 d.3 0101-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów 8,00*4,03*2,47/1000	t		
			t	0,08	
				RAZEM	0,08
16	KNR 2-05 d.3 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian (13,32+13,32+17,37+17,37)*3,00*11,70/1000	t		
			t	2,15	
				RAZEM	2,15
17	KNR 2-05 d.3 0102-01	Hale typu lekkiego - więzary niescalane (8,50*6,00*2,00*42,20)/1000	t		
			t	4,30	
				RAZEM	4,30
18	KNR 2-05 d.3 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t		

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39135 Użytkownik: mgr inż. Radosław Dolak

Wagnerowska 2019

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,25*10,00*7,90/1000	t	1,05	
				RAZEM	1,05
19	KNR 2-05 d.3 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia dachów 7,50*8,00*2,47/1000	t		
			t	0,15	
				RAZEM	0,15
4	OBUDOWA ŚCIAN I DACHU				
20	KNR 2-05 d.4 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt gr. 4 cm montowaną metodą tradycyjną 14,04*9,33*2,00	m ²	261,99	
				RAZEM	261,99
21	KNR 2-05 d.4 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt gr. 4 cm montowaną metodą tradycyjną (17,37*2,00+13,32*2,00)*3,66+0,50*17,37*1,75*2,00-8,45*2,85	m ²	236,67	
				RAZEM	236,67
22	KNR 2-05 d.4 1002-01	Obudowa ścian komory z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm - analogia 12,40*2,00*2,75+6,00*2,00*2,75-2,40*3,00	m ²	94,00	
				RAZEM	94,00
23	KNR 2-05 d.4 1004-03	Wykonanie stropu przechowalni z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 20 cm 12,40*6,40	m ²	79,36	
				RAZEM	79,36
24	KNR 7-24 d.4 0406-02	Drzwi chłodnicze przesuwane 3,00x2,40 1,00	szk.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNNR 2 d.4 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe 14,04*2,00	m	28,08	
				RAZEM	28,08
26	KNNR 2 d.4 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okrągłe 3,60*4,00	m	14,40	
				RAZEM	14,40
27	KNNR 2 d.4 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 14,04*0,25	m ²	3,51	
				RAZEM	3,51